

コンクリート剥離剤の常識を変えた！

ワイティークリーン[®] ST-100 SS-100

高性能コンクリート剥離剤

脱型後のコンクリート面が均一で、優れた離型性を発揮します。
コンクリート二次製品、打放し構造物、橋脚、トンネルなどに対し「差別化」が計れます。

特 徴

1. 特殊技術により優れた離型性を発揮します。
2. ケレン工程が容易で、作業効率を向上させます。
3. コンクリート面の仕上がりが均一で、二次加工性（塗料の吹付け、タイルなどの接着）に優れています。
4. 防錆効果（鋼製型枠）に優れています。

■ 製品名および主成分

製品名/品番	主成分
ワイティークリーン ST100	高級脂肪酸トリグリセライド 炭化水素系溶剤 ミネラルスピリット
ワイティークリーン SS100	ジメチルシリコーン 炭化水素系溶剤 ミネラルスピリット

※ ワイティークリーンSS100は、従来の性能に加え、吸水防止効果が特に優れています。

使用方法

- 土木・建築工事全般に使用できます。
（鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠等）
- 原液のまま使用してください。
- 塗布面は、モップ、刷毛、ローラー、浸漬法、噴霧器など
いづれでも塗布できます。（ムラなく均一に）
- 1リットル当りの塗布面積

型枠の種類	面積 (㎡)
鋼製型枠	2.5～3.5
合板型枠	2.0～2.5
化粧合板型枠	2.5～3.5

コンクリート二次製品実施例

市販他社品仕様
コンクリート二次製品/鋼製型枠/ローラー塗布（脱型2週間経過）



ワイティークリーン ST100仕様（上記と同条件）



※ コンクリートの仕上がり面が著しく向上したことが見てとれます。

【使用上の注意事項】

1. 誤って眼に入り刺激が起こった場合は、直ちに流水で15分以上洗い流し、医師の診断を受けて下さい。
2. 直射日光を避け、通風のよい場所で保管して下さい。

【荷 姿】

- ◆ 18ℓ入缶 ◆ 4ℓ入缶（1ケース4缶入）
- ◆ 1ℓ入缶

【販売・連絡先】

【お問合わせ】

有限会社 アクティブ・ラボ

本 社 〒527-0037 滋賀県東近江市東今崎町707

(TEL) 0748-24-0500 (FAX) 0748-25-1608 (E-Mail) info@activelabo.com (URL) www.activelabo.com/