

# Material Safety Data Sheet

(製品安全性データシート)

## ACTIVE.LABO

商 号 : 有限会社アクティブ・ラボ  
所 在 地 : 〒527-0037  
滋賀県東近江市東今崎町707  
連 絡 先 : TEL (0748) 24-0500  
FAX (0748) 25-1608  
E-mail info@activelabo.com

### 製造元 :

会 社 名 : 株式会社ダイゴ創景  
住 所 : 滋賀県野洲市小篠原820-16  
担 当 部 門 : 環境事業部  
連 絡 先 : TEL (077) 586-2841 FAX (077) 586-4920  
緊急連絡先 : 株式会社ダイゴ創景 岐阜工場 TEL (058) 326-7914

### 製品名称 (化学名・商品名等) :

製 品 名 称 : **ワイティープルーフ® プライマー#10**  
製 品 形 状 : 1kg 入缶 4kg 入缶 18kg 入缶

### 組成・成分情報 :

単一製品・混合物の区別 : 混合物  
化学名 : シリコーンエマルジョン  
エチレングリコールモノブチルエーテル  
成分及び含有量 : ジプロピレングリコールモノメチルエーテル  
: ポリアルキルアルコキシシロキサン  
: 界面活性剤  
: 水  
化学式又は構造式 : 混合物の為適用外  
官報公示整理番号 (化審法) : 7-490  
CAS No : 67762-97-4, 77337-86-1, 34590-94-8  
国連分類及び国連番号 :  
P R T R法指定化学物質の有無 : 非該当

### 危険有害性の要約 :

分類の名称 : 分類規準に該当しない  
危険性 : 水分が蒸発した場合、可燃性の液体となります。  
有害性 : 経口摂取、皮膚接触により弱い有害作用を及ぼすことがあります。  
環境影響 : 生態影響情報の項参照

GHS分類	:	
	:	物理化学的危険性
	:	健康に対する有害性
	:	環境に対する有害性
	:	絵表示又はシンボル
	:	注意喚起

**応急処置 :**

---

目に入った場合	:	直ちに多量の清水で15分以上洗眼したのち、速やかに医師の手当てを受けてください。
皮膚に付着した場合	:	直ちに流水で洗い流し、石鹼でよく洗浄してください。 症状により医師の診断を受けてください。
吸引した場合	:	蒸気ガスなどを吸入して気分が悪くなった場合は、直ちに空気の新鮮な場所に移動させて、安静、保温に務め、速やかに医療処置を受けて下さい。
飲み込んだ場合	:	直ちに吐き出させ、医師の診断を受けてください。

**火災時の処置 :**

---

消火方法	:	燃焼の際は火元への燃焼元を断ち、消火剤を使用して消化する。 延焼の恐れのないよう水スプレーで周辺を冷却する。 消火作業は風上から行い、状況によっては呼吸器具を着用する。
消火剤	:	水、泡、粉末、二酸化炭素

**漏出時の処置 :**

---

: 流路を毛布、土のう等を用いてせき止め、大量流出の場合はバキューム等で汲み上げ、又少量流出の場合は、おが屑・土砂・パーライト等を混ぜモルタル状として凝固回収する。  
河川、湖沼への流入の場合は、警察署・消防署・都道府県市町村の公害関連部署、河川管理局・保健所・農協・漁協等に直ちに連絡を取る。

**取扱い及び保管上の注意 :**

---

取扱い	:	取扱いは換気のよい場所で行う。取扱いの都度、容器を密封する。 目、皮膚への接触を防止するため、保護眼鏡・保護手袋などの保護具を着用する。 スプレーミストの発生する作業の場合はフィルター付きの保護マスクを着用する。
保管	:	容器を転倒・落下・衝撃を加える及び引きずる等粗暴な取扱いをしない。 発錆防止のため鉄製の容器を使用しない。
その他	:	直射日光をさけ、通風のよい場所で5～30℃で保管する。 凍結させないように注意する。

**暴露防止及び保護措置 :**


---

管理濃度	: 該当なし
許容濃度 日本産業衛生学会 (1993年度版)	: 該当なし
ACGIH (1993-94年度版)	: 該当なし
設備対策	: 局所排気装置・洗眼器等
保護具 呼吸用保護具	: 防毒マスク (エアロゾルミスト等が生成する場合)
保護眼鏡	: 安全眼鏡
保護手袋	: ゴムまたはビニール手袋
保護衣	: 長靴、前掛等

**物理的及び化学的性質 :**


---

外観等	: 乳白色のエマルジョン
沸点	: 100°C
蒸気圧	: 水に準ず
揮発性	: なし
融点	: 0°C
比重又は嵩比重	: 1.021 (25°C)
初留点	: ——
溶解度 水	: 分散
PH	: 4~6
粘度	: 100CPS以下 (25°C)
イオン性	: 弱カチオン
その他	:

**危険性情報 (安定性・反応性) :**


---

引火点	: 該当なし
発火点	: 該当なし
爆発限界	: 該当なし
安定性	: 通常取り扱い条件では安定
可燃性	: 本質的に不燃物です。
発火性(自然発火性、水との反応性)	: なし
酸化性	: なし
自己反応性・爆発性	: なし
粉塵爆発性	: なし
安定性・反応性	: 高温または温度差に対し不安定である。 水分とオイル分んが分離する場合があります また硬水で希釈する 場合、安定性が悪くなる場合があります。
その他	: データなし

**有害性情報 :**

---

皮膚腐食性	: 現在のところデータなし
刺激性 (皮膚、眼)	: 人によってはかぶれなどが発生する可能性がある。 : 日本産業皮膚衛生協会の皮膚貼付試験検定結果 …準陰性 (河合法)
感作性	: 現在のところデータなし
急性毒性 (50致死量等を含む)	: 財団法人 日本食品分析センター 試験結果 LD50 : 2,000mg/kg以上 (マウス)
亜急性毒性	: 現在のところデータなし
慢性毒性	: 現在のところデータなし
がん原性 (微生物、染色体異常)	: 現在のところデータなし
生殖毒性	: 現在のところデータなし
催奇形性	: 現在のところデータなし
その他 (水と反応して有害なガスを発生する等を含む)	: なし

**環境影響情報 :**

---

分解性	: 現在のところデータなし
魚毒性	: 河川等に流出した場合はエマルジョン中の樹脂の粘着による呼吸困難のため、魚類が死亡する可能性がある。
蓄積性	: 現在のところデータなし
その他	: ——

**輸送上の注意 :**

---

運搬の際には容器に漏れないことを確かめ、転倒・落下・損傷のないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。

**廃棄上の注意 :**

---

廃製品・廃容器・洗浄水・洗浄溶剤は、産業廃棄物として処理する。  
洗浄水等の処理を行う場合は、凝集沈殿法、活性汚濁法等による。  
その他、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の定めるところに従う。

**適用法令 :**

---

製品安全データシートを発行すべき化学製品の基準として、日本化学工業協会「製品安全データシートの作製指針」の分類規準中に掲げられ諸法令の適用を受けない。  
PRTR法指定化学物質の有無 : 非該当

その他(参考文献等) :

---

記載内容の取扱いについて

この製品安全データシートの記載内容のうち含有量、物理化学的性質などの値は、保証値ではありません。

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづいて作成しておりますが、すべての化学品には、未知の有毒性があり得るため、取扱いにあたっては、細心の注意が必要です。

注意事項は、通常取扱いを対象としたものであるため、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご使用下さい。

又、それらが実際の使用状況に相応しているか、環境保護の目的に沿っているか、或いは、貴社の従業員の方々や貴社製品購入者の健康安全を損なわないか等については、貴社の責任にてご判断願います。